


CloudMatrix 6530-H 系列 10GE 路由交换机



CM6530-H24X6C



CM6530-H48X6C



CM6530-H24X6C, CM6530-H24X6C 电源风扇侧

CloudMatrix 6530-H系列10GE交换机是新一代企业级核心和汇聚层交换机，提供24/48 x 10GE光口下行及6 x 100GE光口上行。

产品概述

CloudMatrix 6530-H系列交换机（CloudMatrix，简称CM），是新一代企业级核心和汇聚层交换机，具备高性能、高可靠、云管理和智能运维能力。采用统一软件平台，专为安全性、物联网、工业、金融、医疗、教育、政府、数据中心等应用场景。

CloudMatrix 6530-Hen-US

CM6530-H24X6C支持24 个万兆 SFP+，6 个 40/100GE QSFP28；可插拔双电源，支持 1+1 备份。

CM6530-H48X6C支持48 个万兆 SFP+，6 个 40/100GE QSFP28；可插拔双电源，支持 1+1 备份。

注：100GE QSFP28 接口支持 40GE 和 100GE 光模块自适应，上行端口缺省为40GE，需要通过License升级到100GE。

产品特性和优势

让网络更敏捷地为业务服务

- 该系列交换机内置高速灵活的处理器芯片，针对以太网专属设计，凭借其灵活的报文处理及流量控制能力，深入贴近业务，满足现在及未来的各种挑战，助力客户构建弹性扩展的网络。
- 该系列交换机支持完全自定义流量的转发模式、转发行为和查找算法。通过微码编程实现新业务，客户无需更换新的硬件，快速灵活，6 个月即可上线。
- 该系列交换机在完全覆盖传统交换机能力基础上，通过开放接口和自定义转发流程，满足企业定制化业务诉求。企业既可以直接利用多层次的开放接口自主开发新的协议、功能，也可以将诉求交由厂商，与厂商共同开发完成，打造企业专属园区网络。

更敏捷地实现丰富业务特性

- 该系列交换机具备融合 AC 的功能，支持管理 AP，可节省用户额外购买 AC 硬件的费用；该系列交换机的无线转发能力突破了外置 AC 转发性能的瓶颈，从容面向高速无线时代。
- 该系列交换机支持统一用户管理功能，屏蔽了接入层设备能力和接入方式的差异，支持 802.1X/MAC/Portal 等多种认证方式，支持对用户进行分域/分时的管理，用户、业务可视可控，实现了从以设备管理为中心到以用户管理为中心的飞跃。
- 该系列交换机提供高品质的 QoS（Quality of Service）能力，具备完善的队列调度算法、拥塞控制算法，创新的优先级调度算法和多级队列调度机制，能够对数据流实现多级的精确调度，从而满足企业不同用户终端、不同业务种类的服务质量要求。

更敏捷地实现网络精准管理

- 该系列交换机支持网络包守恒算法，改变了传统利用模拟流量做故障定位的检测模型，可对任意业务流随时随地逐点检测网络质量，无需额外开销；可在短时间内立刻检测业务闪断性故障，检测直接精准到故障端口，实现从粗放式运维到精准化运维的大转变。
- 该系列交换机支持 TWAMP 双向主动测量协议，精确测量任意 IP 链路性能，轻松获取整网 IP 性能，无须专用探针器或专有协议。

灵活的以太网组网

- 该系列交换机不仅支持传统的 STP/RSTP/MSTP 生成树协议，还支持自主创新的 SEP 智能以太保护技术和业界最新的以太网环网标准 ERPS。SEP 是一种专用于以太链路层的环网协议，适用于半环、整环、级连环等各种组网，其协议简单可靠、维护方便，并提供 50ms 的快速业务倒换。ERPS 是 ITU-T 发布的 G.8032 标准，该标准基于传统的以太网 MAC 和网桥功能，实现以太环网的高秒级快速保护倒换。
- 该系列交换机支持 SmartLink 和 VRRP 功能，通过多条链路接入到多台汇聚交换机上，SmartLink/VRRP 实现了上行链路的备份，极大地提升了接入侧设备的可靠性。

智能堆叠

该系列交换机支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上组合成一台虚拟交换机。

智能堆叠系统通过多成员设备之间冗余信息交互，提升了设备级可靠性，并通过设备间的链路聚合功能，提升了链路级可靠性。

智能提供了强大的网络扩展能力，通过增加成员设备，可以轻松地扩展堆叠系统的端口数、带宽和处理能力。

智能堆叠简化了配置和管理，堆叠形成后，多台物理设备虚拟成为一台设备，用户可以通过任何一台成员设备登录堆叠系统，

对堆叠系统所有成员设备进行统一配置和管理

VXLAN 特性

- 该系列交换机支持 VXLAN 特性，支持集中式网关和分布式网关部署方式，支持 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立，并且可以通过 Netconf/YANG 进行配置。
- 该系列交换机支持通过 VXLAN，构建统一虚拟交换网，实现在同一张物理网络上进行多套业务网络或租户网络的融合部署，业务/租户网络彼此安全隔离，真正实现了 一网多用，在满足不同业务/客户的数据承载需求的同时，节省网络重复建设成本，提升网络资源使用效率。

云管理

- 云管理平台支持对该系列交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络 OPEX。
- 该系列交换机同时支持云管理和本地管理两种模式，可以根据需求在两种模式中切换，实现平滑演进的同时保护客户投资。

智能升级

- 基于在线升级平台，该系列交换机支持智能升级，获得版本升级路径并下载新版本升级，升级过程高度自动化，真正做到了一键升级；且支持预加载版本，极大缩短升级时间，减少了业务中断的时间。
- 智能升级极大地简化了设备升级操作，使得客户自主升级版本成为可能，极大降低了客户升级失败的风险，提升网络运营效率。

开放可编程系统

- 开放可编程系统是基于 Python 语言的开放可编程系统，IT 管理员可以通过 Python 脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。

智能运维

- 该系列交换机支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至 iMaster NCM 园区网络分析组件，该组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验。

产品规格

产品型号	CloudMatrix 6530- H24X6C	CloudMatrix 6530- H48X6C
固定端口	48 个万兆 SFP+, 6 个 40/100GE QSFP28	24 个万兆 SFP+, 6 个 40/100GE QSFP28
扩展插槽	无	
交换容量	2.56T/25.6 Tbps	
包转发	1260 Mpps	1620 Mpps
机箱尺寸（宽 x 深 x 高）	442.0mm×420.0mm×43.6mm	442.0mm×420.0mm×43.6mm
额定输入电压	交流输入：100V AC~240V AC；50/60Hz 高压直流输入：240V DC 直流输入：-48V DC~-60V DC	
输入电压范围	交流输入：90V AC~290V AC；45Hz~65Hz 高压直流输入：190V DC~290V DC 直流输入：-38.4V DC~-72V DC	

最大输入电流	600W AC ： 8A 1000W DC ： 30A	
典型功耗	149W	165W
最大功耗	254W	291W
工作温度	-5℃～+45℃（0m～1800m 海拔） 说明 1800m～5000m，海拔每升高 220m 最高温度规格降低 1℃。 设备不支持在环境温度低于 0℃ 时启动。	
存储温度	-40℃～+70℃	
常温噪声（声功率）	<65dB(A)	<64.5dB(A)
电源类型	600W 交流电源模块 1000W 直流电源模块 说明 电源配置方式有单电源供电和双电源供电两种，双电源供电时，电源对主机供电为 1+1 冗余备份模式，支持在同一设备上同时配置可插拔的 AC 和 DC 电源模块	
相对湿度	5%—95% （无凝露）	
风扇数量	4 个风扇，风扇可插拔	
散热方式	风冷散热，智能调速	

业务特性

特性	特性描述
MAC 特性	遵循 IEEE 802.1d 标准
	支持 MAC 地址自动学习和老化支持静态、动态、黑洞 MAC 表项支持源 MAC 地址过滤
	支持接口 MAC 制
VLAN 特性	支持 4K 个 VLAN
	支持 Guest VLAN、Voice VLANs
	支持 GVRP 协议
	支持 MUX VLAN 功能
	支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN
ARP 特性	支持 VLAN Mapping 功能
	静态 ARP
IP 路由	动态 ARP
	静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略
互通性	VBST 基于 VLAN 生成树协议（和 PVST/PVST+/RPVST 互通）
	LNP 链路类型协商协议（和 DTP 相似功能）
	VCMP VLAN 集中管理协议（和 VTP 相似功能）
环网保护技术	支持 RRPP 环型拓扑和 RRPP 多实例
	支持 SmartLink 树型拓扑和 SmartLink 多实例，提供主备链路的毫秒级保护支持智能以太保护 SEP 协议
	支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）
	支持 BFD For OSPF/ISIS/RRPP/PIM 协议

特性	特性描述
	支持 STP (IEEE 802.1d) , RSTP (IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s) 协议
	支持 BPDU 保护、根保护和环回保护
MPLS	支持 MPLS L3VPN
	支持 MPLS L2VPN (VPWS/VPLS) 支持 MPLS-TE
	支持 MPLS QoS
IPv6 特性	支持 ND (Neighbor Discovery) 支持 PMTU
	支持 VRF
	支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet
	支持基于源 IPv6 地址、目的 IPv6 地址、四层端口、协议类型等 ACL
	支持 MLD v1/v2 snooping (Multicast Listener Discovery snooping) 支持子接口配置 IPv6 地址, 支持 VRRP6、DHCPv6、L3VPN 等
	支持 Vxlan Over Ipv6
组播	支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制
	支持捆绑端口的组播负载分担支持可控组播
	支持基于端口的组播流量统计
	支持 IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM
	支持 MSDP
	支持组播 VPN
QoS/ACL	支持对端口入方向、出方向进行速率限制支持报文重定向
	支持基于端口的流量监管, 支持双速三色 CAR 功能每端口支持 8 个队列
	支持 DRR、SP、DRR+SP 队列调度算法
	支持 WRED
	支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记
	支持 L2 (Layer 2) ~L4 (Layer 4) 包过滤功能, 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能
	支持基于队列限速和端口整形的功能
安全特性	支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定
	支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC
	支持 MFF
	支持 IEEE 802.1X 认证, 支持单端口最大用户数限制
	支持 AAA 认证, 支持 Radius、HWTACACS 等多种方式支持 NAC 功能
	支持 SSH V2.0
	支持 HTTPS
	支持 CPU 保护功能支持黑名单和白名单
	支持对 ND、DHCPv6、MLD 等 IPv6 协议报文进行攻击溯源和惩罚支持 IPSec 对管理报文加密
	支持加密通信分析 (ECA)
	支持威胁诱捕技术 (Deception) 支持 MACSec
可靠性	支持 LACP
	支持 E-Trunk
	支持以太网 OAM 802.3ah 和 802.1ag
	支持 ITU-Y.1731

特性	特性描述
	支持 DLDP
	支持 LLDP
	支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等支持硬件 BFD 和 OAM
VXLAN	支持 VXLAN 功能，支持 VXLAN 二层网关、三层网关，支持 BGP EVPN，实现自动建立隧道支持通过 Netconf/YANG 进行配置
质量感知	支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计支持网络层级和设备级丢包数量和丢包率统计
管理和维护	支持云管理
	支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）支持 SNMPv1/v2c/v3
	支持 RMON
	支持网管系统、支持 WEB 网管特性支持系统日志、分级告警
	支持 NetStream
	支持 Telemetry

订货信息

型号	描述
CM6530-H24X6C	CM6530-H24X6C 交换机(24 个万兆 SFP+,6 个 40GE QSFP28,可选 Licences 升级到 6 个 100GE QSFP28,满配 4 个后出 B 型风扇,2 个电源槽位,不含电源)
CM6530-H48X6C	CM6530-H48X6C 交换机(48 个万兆 SFP+,6 个 40GE QSFP28,可选 Licences 升级到 6 个 100GE QSFP28,满配 4 个后出 B 型风扇,不含电源)
PAC600S12-EB	600W 交流电源模块(后前风道,电源面板侧出风)
PDC1000S12-DB	1000W 直流电源模块(后前风道,电源面板侧出风)
L-MLIC-65H	65XX-H 基本软件,每设备
L-VxLAN-65	65 系列,VxLAN 软件授权 License,每设备
L-100GEUPG-65H	65XX-H 系列,40GE 升级到 100GE RTU License ,每设备